

ARMTEL CCS-IP2 Weatherproof



ARMTEL CCS-IP2 Weatherproof - это компактное переговорное устройство, предназначенное для использования в распределенных системах громкоговорящей оперативной и технологической связи и громкого оповещения IPN2 с центральным коммутатором Armtelics на предприятиях промышленности, электроэнергетики и транспорта.

CCS-IP2 включает в себя встроенное программное обеспечение и данные конфигурации для прямой связи с другими абонентами системы цифровой связи, обработки приоритетных соединений, управления режимами связи и индикации.

Функции

- Металлический корпус;
- Стандарт защиты IP66;
- Использование в условиях крайне низких температур;
- Используется в IP-сетях со стандартным оборудованием;
- Различные комплекты модулей и дополнительное оборудование;
- Индивидуальная симплексная связь через протоколы SIP и Armtel-IP;
- Программирование клавиш / кнопок и свободный набор абонентов (версии с клавиатурой набора);
- Подключение абонентов через витую пару через резервный порт Ethernet и по линии ADSL;
- Групповые симплексные вызовы;
- Управление громкостью встроенного динамика;
- Индикация неисправностей.

Дополнительное оборудование

Датчик вскрытия

Технические характеристики

Электрические

Диапазон напряжения питания, В	от 37 до 57 В
Номинальное напряжение питания	48 В
Питание через PoE +	есть
Защита от обратной полярности	есть

Акустические

Диапазон частот	от 300 до 6800 Гц
Встроенный микрофонный усилитель AGC	есть
Уровень звукового давления, 1 м, не менее	95 дБ

Интерфейсы

Протоколы связи	SIP, Armtel-IP, SNMP
Тип интерфейса (базовый)	100BaseTx с PoE
Тип интерфейса (опционально)	2X100BaseTx / 100BaseTx + ADSL

Эксплуатационные

Диапазон температур	от -40 °C до +55 °C
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015	IP66
Габариты	245×146×61 мм